

No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY																																												
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDT7B9E	640×700×1445																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">種類</td> <td>ドアタイプ(Dタイプ) 貯湯タンク内蔵 200V</td> </tr> <tr> <td>扉開口部高さ</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>洗浄方式</td> <td>上下回転ノズル方式</td> </tr> <tr> <td>すすぎ方式</td> <td>上下回転ノズル方式</td> </tr> <tr> <td>洗浄能力(3段階)</td> <td>(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h</td> </tr> <tr> <td>[※1 給水接続時]</td> <td>[お急ぎ] 32 (標準) 23 (念入り) 13 ラック/h</td> </tr> <tr> <td>洗浄槽貯湯量</td> <td>33L</td> </tr> <tr> <td>貯湯タンク貯湯量</td> <td>10L (有効6L)</td> </tr> <tr> <td>洗浄水温度</td> <td>65°C</td> </tr> <tr> <td>すすぎ水温度</td> <td>80°C</td> </tr> <tr> <td>すすぎ水使用量</td> <td>2L/ラック (すすぎ8秒の時)</td> </tr> <tr> <td>洗浄ポンプ消費電力</td> <td>510/699W 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>すすぎポンプ消費電力</td> <td>180/260W 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>洗浄槽用ヒータ</td> <td>3600W</td> </tr> <tr> <td>貯湯タンク用ヒータ</td> <td>7200W</td> </tr> <tr> <td>洗剤供給装置</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>定格電源</td> <td>三相 200V 50/60Hz 7750/7899VA</td> </tr> <tr> <td>必要手元開閉器容量</td> <td>30A</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力</td> <td>7750/8899W 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>製品重量</td> <td>126kg</td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td>万能ラック500×500 (1) 20Aフレキシブル 繰ぎ手付き (1セット)</td> </tr> </table>					種類	ドアタイプ(Dタイプ) 貯湯タンク内蔵 200V	扉開口部高さ	430	洗浄方式	上下回転ノズル方式	すすぎ方式	上下回転ノズル方式	洗浄能力(3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h	[※1 給水接続時]	[お急ぎ] 32 (標準) 23 (念入り) 13 ラック/h	洗浄槽貯湯量	33L	貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)	洗浄水温度	65°C	すすぎ水温度	80°C	すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)	洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz	すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz	洗浄槽用ヒータ	3600W	貯湯タンク用ヒータ	7200W	洗剤供給装置	無	定格電源	三相 200V 50/60Hz 7750/7899VA	必要手元開閉器容量	30A	定格消費電力	7750/8899W 50/60Hz	製品重量	126kg	付属品	万能ラック500×500 (1) 20Aフレキシブル 繰ぎ手付き (1セット)		
種類	ドアタイプ(Dタイプ) 貯湯タンク内蔵 200V																																															
扉開口部高さ	430																																															
洗浄方式	上下回転ノズル方式																																															
すすぎ方式	上下回転ノズル方式																																															
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h																																															
[※1 給水接続時]	[お急ぎ] 32 (標準) 23 (念入り) 13 ラック/h																																															
洗浄槽貯湯量	33L																																															
貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)																																															
洗浄水温度	65°C																																															
すすぎ水温度	80°C																																															
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)																																															
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz																																															
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz																																															
洗浄槽用ヒータ	3600W																																															
貯湯タンク用ヒータ	7200W																																															
洗剤供給装置	無																																															
定格電源	三相 200V 50/60Hz 7750/7899VA																																															
必要手元開閉器容量	30A																																															
定格消費電力	7750/8899W 50/60Hz																																															
製品重量	126kg																																															
付属品	万能ラック500×500 (1) 20Aフレキシブル 繰ぎ手付き (1セット)																																															
<p>※1 給水接続 (15°C) で低温禁止モードを使用した時のラック数。 (洗浄条件により変動します。)</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td>部番</td> <td>品名</td> <td>材質</td> <td>備考</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>洗浄室</td> <td>SUS304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>操作パネル</td> <td>SUS304</td> <td>取付け位置左右変更可能</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>扉</td> <td>SUS304</td> <td>No. 4仕上</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>扉窓</td> <td>強化ガラス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>扉取手</td> <td>SUS304</td> <td>ø32</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>給湯口(給水口)</td> <td></td> <td>20A (G3/4)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>排水ホース</td> <td>PVC</td> <td>40A ø30 塩ビ排水ホース付</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>アジャスト</td> <td>SUS304</td> <td>調整幅: -5~+30mm</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>本体</td> <td>SUS304</td> <td>No. 4仕上</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>電源コード</td> <td></td> <td>2m 5.5mm<sup>2</sup> -4芯</td> </tr> </table>					部番	品名	材質	備考	1	洗浄室	SUS304		2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能	3	扉	SUS304	No. 4仕上	4	扉窓	強化ガラス		5	扉取手	SUS304	ø32	6	給湯口(給水口)		20A (G3/4)	7	排水ホース	PVC	40A ø30 塩ビ排水ホース付	8	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm	9	本体	SUS304	No. 4仕上	10	電源コード		2m 5.5mm <sup>2</sup> -4芯
部番	品名	材質	備考																																													
1	洗浄室	SUS304																																														
2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能																																													
3	扉	SUS304	No. 4仕上																																													
4	扉窓	強化ガラス																																														
5	扉取手	SUS304	ø32																																													
6	給湯口(給水口)		20A (G3/4)																																													
7	排水ホース	PVC	40A ø30 塩ビ排水ホース付																																													
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm																																													
9	本体	SUS304	No. 4仕上																																													
10	電源コード		2m 5.5mm <sup>2</sup> -4芯																																													
<p>※ 設置上の注意 热機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。 ※ 排水口は必ず排水接続を行って下さい。 ※ 排水口の排水接続は間接排水にしてください。 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">業務用総合厨房機器メーカー</td> <td colspan="2">変更事項 ALTERATION</td> <td style="width: 15%;">尺度 SCALE</td> <td style="width: 15%;">日付 DATE</td> <td style="width: 15%;">図番 DRAWING No.</td> <td colspan="2">工事名称 TITLE</td> <td style="width: 15%;">納品日 DATE OF DELIVERY</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">   <b>株式会社マルゼン</b>  <small>MARUZEN CO., LTD.</small> </td> <td colspan="2"></td> <td>A3: 1/20</td> <td></td> <td>09960</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">検図 CHECK</td> <td style="text-align: center;">設計 DESIGN</td> <td style="text-align: center;">製図 DRAW</td> <td style="text-align: center;">営業担当 CHARGE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>N o.</td> </tr> </table>					業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	 <b>株式会社マルゼン</b> <small>MARUZEN CO., LTD.</small>			A3: 1/20		09960						検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機										N o.									
業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY																																								
 <b>株式会社マルゼン</b> <small>MARUZEN CO., LTD.</small>			A3: 1/20		09960																																											
			検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機																																									
									N o.																																							