

No.

品名NAME

型式MODEL

寸法DIMENSION

台数QUANTITY

トップクリーンエコタイプ洗浄機

MDK9E

600×600×860

可燃物などからの離隔距離（cm）

上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

排水工事のしかた

排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアギャップを設け、間接排水にすること。
排水は確認出来ること。

種類	アンダ・カウンタ・タイプ ブースター外付型 100V
扉開口部高さ	360
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力（3段階）	（お急ぎ）60（標準）40（念入り）20ラック/h
洗浄槽貯湯量	19L
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2L/ラック（すすぎ7秒の時）
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽排水方式	オーバーフロー栓
洗浄槽用ヒータ	1200W
洗剤供給装置	有
定格電源	単相 100V 50/60Hz 1.2kVA
必要手元開閉器容量	15A 125V コンセント
定格消費電力	1200W 50/60Hz
製品重量	96kg
付属品	万能ラック500×500（1）、20A Yストレナ（1）、 20Aフレキシブルホース継手付（1セット）、ホース保護管（1） 25A排水ホース（1）、20×13アダプター（1）、 内径φ15排水ホース継手付（1セット）

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS304	No.4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No.4仕上
4	扉	SUS304	No.4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	給湯口		15A（G1/2）
7	排水口	SUS304	25A（R1）
8	天板排水ホース	PVC	内径φ15 0.8m
9	洗剤ホース		内径φ6 1.4m
10	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
11	アジャスト	SUS304	調整幅：0～+15mm
12	本体	SUS430	
13	電源コード		2m プラグ付（接地アダプター付）

排水口は必ず排水接続を行ってください。
排水口の排水接続は間接排水にしてください。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号 TW4022

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3：1/15

検図 CHECK

日付 DATE

図番 DRAWING No.

10276

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

工事名称 TITLE

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーンエコタイプ洗浄機

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2026.3