

No.

品 名 NAME

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION

台数 QUANTITY

トップクリーン エコタイプ洗浄機

MDKLT9E

600×600×800

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0以上	0以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

排水工事のしかた

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアギャップを設け、間接排水にすること。
※排水は確認出来ること。

種 類

アンダーカウンタータイプ
貯湯タンク内蔵型 100V

扉開口部高さ

300

洗浄方式

上下回転ノズル方式

すすぎ方式

上下回転ノズル方式

洗浄能力(3段階)

(お急ぎ)60(標準)40(念入り)20ラック/h

洗浄槽貯湯量

19L

貯湯タンク貯湯量

7L(有効2L)

洗浄水温度

65℃

すすぎ水温度

80℃

すすぎ水使用量

2L/ラック(すすぎ7秒の時)

洗浄ポンプ消費電力

510/699W 50/60Hz

すすぎポンプ消費電力

180/260W 50/60Hz

洗浄槽排水方式

オーバーフロー栓

洗浄槽用ヒータ

700W

貯湯タンク用ヒータ

500W

洗剤供給装置

有

定格電源

単相 100V 50/60Hz 1.2kVA

必要手元開閉器容量

15A 125V コンセント

定格消費電力

1200W 50/60Hz

製品重量

100kg

付属品

万能ラック500×500(1), 15A Yストレナー(1), 15Aフレキシブルホース継手付(1セット), ホース保護管(1) 25A排水ホース(1), 内径φ15排水ホース継手付(1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS304	No. 4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No. 4仕上
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹 脂	
6	給湯口		15A(G1/2)
7	排水口	SUS304	25A(R1)
8	天板排水ホース	PVC	内径φ15 0.8m
9	オーバーフロー受ホース		内径φ6 0.8m
10	洗剤ホース		内径φ6 1.4m
11	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
12	アジャスト	SUS304	調整幅: 0~+15mm
13	本 体	SUS430	
14	電源コード		2m プラグ付(接地アダプター付)

※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号

TW4022

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

10273

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーン エコタイプ洗浄機

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2026.3