

可燃物などからの離隔距離（ｃｍ）			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

部 番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	S U S 3 0 4	N o . 4 仕 上
2	洗 浄 室	S U S 3 0 4	
3	操作パネル	S U S 3 0 4	N o . 4 仕 上
4	扉	S U S 3 0 4	N o . 4 仕 上
5	扉取手	樹 脂	
6	給湯口		1 5 A (G 1 / 2)
7	排水ホース	P V C	φ 3 0 排水ホ - ス 0 . 8 m
8	オーバーフロー受ホース		内径φ 6 0 . 8 m
9	洗剤ホ - ス		内径φ 6 1 . 4 m
1 0	アジャスト	S U S 3 0 4	調整幅： 0 ~ + 1 5 m m
1 1	本 体	S U S 4 3 0	
1 2	電源コ - ド		2 m プラグ付 (接地アダプター付)

排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号	TW4022
-----------	--------

業務用総合厨房機器 メーカー		変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3 : 1/15		日付 DATE		図番 DRAWING No. 10271		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.													
		検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機		No.	