

No.

品 名 NAME

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION

台数 QUANTITY

トップクリーン エコタイプ洗浄機

P D K L T 5 B 2

6 0 0 × 6 0 0 × 8 0 0

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器（手元開閉器）

電源コード

可燃物などからの離隔距離（c m）

上 方

側 方

後 方

前 方

フード

0 以上

0 以上

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

排水工事のしかた

20Aフレキシブルホース（付属品 L=800）

電源コード

排水

高圧送：FLより1m以内
距 離：高低差含め4m以内

洗剤ホース

排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアーギャップを設け、
間接排水にすること。
排水は確認出来ること。

600

45

510

45

102

20

316

182

600

40

406

92

12

10

1

5

3

4

9

6

8

150

65

90

75

(350)

800

300

(有効開口)

(380)

20

150

25

2

11

7

種類

強制排水仕様アンダ - カウンタ - 洗浄機
貯湯タンク内蔵型 2 0 0 V

扉開口部高さ

3 0 0

洗浄方式

上下回転ノズル方式

すすぎ方式

上下回転ノズル方式

洗浄能力（3段階）

（お急ぎ）5 1（標準）3 6（念入り）1 8ラック/h

洗浄槽貯湯量

1 9 L

貯湯タンク貯湯量

7 L（有効2 L）

洗浄水温度

6 5

すすぎ水温度

8 0

すすぎ水使用量

2 L / ラック（すすぎ7秒の時）

洗浄ポンプ消費電力

5 1 0 / 6 9 9 W 5 0 / 6 0 H z

すすぎポンプ消費電力

1 8 0 / 2 6 0 W 5 0 / 6 0 H z

洗浄槽排水方式

排水ポンプによる強制排水方式 排水可能高さ1 m

洗浄槽用ヒ - タ

1 2 0 0 W

貯湯タンク用ヒ - タ

4 8 0 0 W

洗剤供給装置

有

定格電源

三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 5 . 4 / 5 . 6 k V A

必要手元開閉器容量

2 0 A

定格消費電力

5 3 5 0 / 5 5 5 0 W 5 0 / 6 0 H z

製品重量

1 0 2 k g

付属品

万能ラック500×500（1）、15A Yストレ - ナ -（1）、
15Aフレキシブルホース継手付（1セット）
20Aフレキシブルホース（1）、ホース保護管（1）

部番

品 名

材 質

備 考

1

天 板

S U S 3 0 4

No . 4 仕上

2

洗浄室

S U S 3 0 4

3

操作パネル

S U S 3 0 4

No . 4 仕上

4

扉

S U S 3 0 4

No . 4 仕上

5

扉取手

樹 脂

6

給湯口

1 5 A（G 1 / 2）

7

排水口

S U S 3 0 4

2 0 A（G 3 / 4）

8

洗剤ホ - ス

内径φ6 1 . 4 m

9

リンス取入口

S U S 3 0 4

R c 1 / 8

1 0

アジャスト

S U S 3 0 4

調整幅：0 ~ + 1 5 m m

1 1

本 体

S U S 4 3 0

1 2

電源コ - ド

2 m 3 . 5 m m² - 4 芯

排水口は必ず排水接続を行ってください。
排水口の排水接続は間接排水にしてください。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号

T W 4 0 2 2

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A 3 : 1 / 1 5

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

1 0 2 8 2

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーン エコタイプ洗浄機

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No .

2 0 2 6 . 3